

EL SERIES SCISSOR LIFT

EL10
EL12
EL14

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



VÝHODY

- Jednoduchá výmena dielov
- Bezpečná jazda v plnej výške
- Vysoká manévrovateľnosť vďaka kompaktným rozmerom
- 220 V zásuvka a kábel v pracovnom koši
- CAN komunikačný protokol
- CE - EN280 certifikát

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Proporcionálne ovládanie
- Samozatváracie dverka v koši
- Tlačidlo núdzového zastavenia
- Poistný ventil valcov
- Nešpiniace pneumatiky
- Automatická ochrana proti výmoľom
- Palubný diagnostický systém (kôš a ovládanie zo zeme)
- Systém núdzového spúšťania
- Predĺženie koša
- Húkačka
- Ochrana nabíjačky
- Alarm všetkých pohybov
- Panel údržby
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Blikajúci maják
- Alarm náklonu
- Snímač tlaku
- Zdvíhanie pomocou vysokozdvížného vozíka a žeriavu



EL SERIES SCISSOR LIFT

ELS LIFT
OUTPOWER THE GRAVITY.



ROZMERY

	EL10	EL12	EL14
Max. pracovná výška	10 m	12 m	13.95 m
A Max. výška podlahy prac. koša	8 m	10 m	11.95 m
B Výška v zloženom stave	1.21 m	1.34 m	1.46 m
C Výška v zloženom stave (zábradlie)	2.31 m	2.44 m	2.57 m
D Prepravná výška	1.67 m	1.80 m	1.92 m
E Svetlá výška – s nasadenými chráničmi proti výmoľom	0,02 m	0,02 m	0,02 m
F Svetlá výška - stred	0,12 m	0,12 m	0,12 m
G Šírka	1,15 m	1,15 m	1,15 m
H Rázvor	1,86 m	1,86 m	1,86 m
I Dĺžka	2,31 m	2,31 m	2,31 m
J Dĺžka s prístupovými schodmi	2,47 m	2,47 m	2,47 m
K Šírka koša	1,14 m	1,14 m	1,14 m
L Dĺžka koša	2,31 m	2,31 m	2,31 m
M Predĺženie koša	1 m	1 m	1 m



TECHNICKÉ ÚDAJE

	EL10	EL12	EL14
Max. nosnosť koša	450 kg	300 kg	300 kg
Max nosnosť na predĺženom koši	150 kg	150 kg	150 kg
Stúpavosť	25%	25%	25%
Čas zdvihu/spúšťania	35 / 35 sec	45 / 45 sec	55 / 55 sec
Rozmery kolies	Solid 15 x 5"	Solid 15 x 5"	Solid 15 x 5"
Kapacita hydraulikej nádrže	27 L	30 L	30 L
Hydraulická jednotka	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
Batérie	4 x 6 V 315 Ah	4 x 6 V 315 Ah	4 x 6 V 315 Ah
Nabíjačka batérií	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A
Celková hmotnosť	2530 kg	2800 kg	3370 kg
Pracovný sklon	2°- 3°	2°- 3°	2°- 3°

EL10
EL12
EL14

