

T SERIES SCISSOR LIFT

EL8-T EL10-T

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



VÝHODY

- Jednoduchá výmena dielov
- Bezpečná jazda v plnej výške
- Vysoká manévrovateľnosť
- CAN komunikačný protokol
- Certifikát CE-EN280
- 220 V zásuvka a kábe v pracovnom koši

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Proporcionálne ovládanie
- Tlačidlo núdzového zastavenia
- Poistný ventil valca
- Nešpiniace pneumatiky
- Automatická ochrana pred výmoľmi
- Palubný diagnostický systém (kôš a podvozok)
- Systém núdzového spúšťania
- Prediženie koša
- Húkačka
- Ochrana nabíjačky
- Alarm všetkých pohybov
- Panel údržby
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Blikajúci maják
- Integrovaný senzor náklonu s alarmom
- Snímač tlaku
- Zdvíhanie pomocou vysokozdvížneho vozíka a žeriavu



T SERIES SCISSOR LIFT

ELS LIFT

EL8-T EL10-T

ROZMERY

	EL8-T	EL10-T
Max. pracovná výška	8 m	10 m
A Max. výška podlahy prac. koša	6 m	8 m
B Výška v zloženom stave	1.03 m	1.21 m
C Výška v zloženom stave (zábradlie)	2.11 m	2.31 m
D Prepravná výška	1.62 m	1.81 m
E Priechodnosť terénom - s vysunutými chráničmi proti výmoľom	0.02 m	0.02 m
F Priechodnosť terénom - stred	0.09 m	0.09 m
G Šírka	0.80 m	0.80 m
H Rázvor	1.86 m	1.86 m
I Dĺžka	2.31 m	2.31 m
J Dĺžka s prístupovými schodmi	2.47 m	2.47 m
K Šírka koša	0.85 m	0.85 m
L Dĺžka koša	2.32 m	2.32 m
M Predĺženie koša	0.86 m	0.86 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

	EL8-T	EL10-T
Max. nosnosť koša	350 kg	240 kg
Max. nosnosť predĺženého koša	150 kg	150 kg
Stúpavosť	25%	25%
Čas zdvihu/spúšťania	35 / 35 sec	45 / 45 sec
Rozmery kolies	Solid 15 x 5"	Solid 15 x 5"
Kapacita hydraulikkej nádrže	25 L	25 L
Hydraulická jednotka	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
Batérie	4 x 6 V 225 Ah	4 x 6 V 225 Ah
Nabíjačka batérií	24 V / 20 A	24 V / 20 A
Celková hmotnosť	1760 kg	2000 kg
Pracovný sklon	2°- 3°	2°- 3°

