

JUNIOR SERIES SCISSOR LIFTS

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL4.5 JUNIOR
EL5.5 JUNIOR



VÝHODY

- Nosnosť koša 240 kg
- Dlhodobá nepretržitá prevádzka s vysokokapacitnými batériami
- Krídlové dvere
- Kompaktný dizajn, prechádza štandardnými dverami a výt'ahmi

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Tlačidlo núdzového zastavenia
- Udržiací ventil valca
- Pneumatiky nezanechávajúce stopy
- Systém núdzového spúšťania
- CE-EN280 certifikát
- Zdvíhanie s vysokozdvížným vozíkom a žeriavom
- Ochrana nabíjačky
- Panel údržby
- Senzor naklonenia s alarmom
- Spínač na snímanie zaťaženia
- Alarm pohybu počas klesania



JUNIOR SERIES

NOŽNICOVÁ PLOŠINA

ELS LIFT

PREKONAŤ GRAVITÁCIU

EL4.5 JUNIOR

EL5.5 JUNIOR

ROZMERY

	EL4.5 JUNIOR	EL5.5 JUNIOR
Maximálna pracovná výška	4.5 m	5.5 m
A Max. výška podlahy prac. koša	2.5 m	3.5 m
B Výška v zloženom stave	0.67 m	0.67 m
C Výška v zlož. stave (ochranné zábradlie)	1.78 m	1.78 m
D Svetlá výška - stred	0.07 m	0.07 m
E Šírka	0.75 m	0.75 m
F Rázvor	1.00 m	1.24 m
G Dĺžka	1.17 m	1.47 m
H Dĺžka s prístupovými schodíkmi	1.20 m	1.50 m
I Šírka pracovného koša	0.59 m	0.59 m
J Dĺžka pracovného koša	1.07 m	1.33 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

	EL4.5 JUNIOR	EL5.5 JUNIOR
Max. nosnosť prac. koša	240 kg	240 kg
Stúpavosť	25%	25%
Čas výstupu/ zostupu	14 / 14 sec	17 / 17 sec
Polomer kolies	Ø0.20 m	Ø0.20 m
Kapacita hydraulickej nádrže	2.5 L	2.5 L
Hydraulická jednotka	12 V / 1 kW / 1.0 cc	12 V / 1 kW / 1.0 cc
Batérie	12 V / 105 A/h	12 V / 105 A/h
Nabíjačka batérii	13.8 V / 17.4 A	13.8 V / 17.4 A
Celková hmotnosť	365 kg	440 kg
Pracovný sklon	2°- 3°	2°- 3°

