

## S SERIES SCISSOR LIFT

**ELS LIFT**  
OUTPOWER THE GRAVITY.



# EL6-S EL8-S

### VÝHODY

- Jednoduchá výmena dielov
- Bezpečná jazda v plnej výške
- Vysoká manévrovateľnosť vďaka kompaktným rozmerom
- 220 V zásuvka a kábel v koši
- CAN komunikačný protokol
- Certifikát CE-EN280

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Proporcionálne ovládanie
- Tlačidlo núdzového zastavenia
- Poistný ventil valca
- Nešpiniace pneumatiky
- Automatická ochrana proti výmoľom
- Palubný diagnostický systém (kôš a podvozok)
- Systém núdzového spúšťania
- Predĺženie koša
- Húkačka
- Ochrana nabíjačky
- Alarm všetkých pohybov
- Panel údržby
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Blikajúci maják
- Integrovaný snímač náklonu s alarmom
- Snímač tlaku
- Zdvíhanie pomocou vysokozdvížneho vozíka a žeriavu



# S SERIES SCISSOR LIFT

**ELS LIFT**

**EL6-S**  
**EL8-S**

## ROZMERY

|                                                                         | <b>EL6-S</b> | <b>EL8-S</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Max. pracovná výška                                                     | 6 m          | 7.60 m       |
| <b>A</b> Max. výška podlahy prac. koša                                  | 4 m          | 5.60 m       |
| <b>B</b> Výška v zloženom stave                                         | 0.98 m       | 1.09 m       |
| <b>C</b> Výška v zloženom stave (so zábradlím)                          | 2.08 m       | 2.19 m       |
| <b>D</b> Prepravná výška                                                | 1.60 m       | 1.70 m       |
| <b>E</b> Priechodnosť terénom - s namontovanými chráničmi proti výmoľom | 0.02 m       | 0.02 m       |
| <b>F</b> Priechodnosť terénom - stred                                   | 0.06 m       | 0.06 m       |
| <b>G</b> Šírka                                                          | 0.76 m       | 0.76 m       |
| <b>H</b> Rázvor                                                         | 1.37 m       | 1.37 m       |
| <b>I</b> Dĺžka                                                          | 1.68 m       | 1.68 m       |
| <b>J</b> Dĺžka s prístupovými schodmi                                   | 1.83 m       | 1.83 m       |
| <b>K</b> Šírka koša                                                     | 0.78 m       | 0.78 m       |
| <b>L</b> Dĺžka koša                                                     | 1.70 m       | 1.70 m       |
| <b>M</b> Predĺženie koša                                                | 0.87 m       | 0.87 m       |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                               | <b>EL6-S</b>       | <b>EL8-S</b>       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Max. nosnosť koša             | 250 kg             | 230 kg             |
| Max. nosnosť predĺženého koša | 120 kg             | 120 kg             |
| Stúpavosť                     | 25%                | 25%                |
| Čas zdvíhanie/spúšťanie       | 21 / 25 sec        | 21 / 25 sec        |
| Rozmery kolies                | Solid 12.5 x 4.25" | Solid 12.5 x 4.25" |
| Kapacita hydraulkej nádrže    | 17 L               | 17 L               |
| Hydraulická jednotka          | 24 V/4.5 kW/3.8 cc | 24 V/4.5 kW/3.8 cc |
| Batérie                       | 4 x 6 V 225 Ah     | 4 x 6 V 225 Ah     |
| Nabíjačka batérií             | 24 V / 20 A        | 24 V / 20 A        |
| Celková hmotnosť              | 1500 kg            | 1560 kg            |
| Pracovný sklon                | 2° - 3°            | 2° - 3°            |

