

VM SERIES

STĽPOVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA

VM10-J

ELS LIFT



VÝHODY

- Tichý a jemný pohon s bezúdržbovým motorom na striedavý prúd
- Nulový previs
- Stranový dosah 3,15 m
- Integrovaný snímač náklonu
- Komfortná obsluha s veľkým košom
- Dlhý odkladací priestor na náradie
- Tlačidlá Membran
- Jednoduchý servis s diagnostickým centrálnym displejom

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Elektrické motory 24 V AC
- 24V 250A trakčné batérie
- 24V 30 A nabíjačka batérií
- Jazda v plnej výške
- Diagnostický displej s informáciami
- Otvor pre žeriav na jednoduché zdvíhanie a prenášanie
- Pasívna ochrana proti výmoľom
- Priehradka na náradie
- Nešpiniace pneumatiky
- Elektrické uvoľnenie brzd
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Tlačidlo núdzového zastavenia
- Snímač zaťaženia
- Alarm pohybu
- Poistný ventil valca
- Systém núdzového spúšťania
- Proporcionálny joystick
- Zvukový alarm preťaženia a náklonu
- Automatické plnenie batérií vodou
- CAN komunikačný systém
- Húkačka
- Certifikát CE-EN280



VM SERIES

ELS LIFT

VM10-J

VM10-J

Max. pracovná výška	9.80 m
Max. výška podlahy prac. koša	7.80 m
Max. stranový dosah	3.15 m
A Výška v zloženom stave	1.99 m
B Dĺžka v zloženom stave	2.70 m
C Dĺžka podvozku	1.70 m
D Rázvor	1.20 m
E Prejazdová výška - s výmoľmi	0.04 m
F Prejazdová výška - stred	0.10 m
G Šírka	0.99 m
H Šírka koša	0.99 m
I Dĺžka koša	1.07 m

VM10-J

Max. zaťaženie koša	200 kg
Previs	0 m
Pracovný sklon	2°- 3°
Stúpavosť	25%
Otáčanie ramena	125°(62.5°/-62.5°)
Rozsah otáčania otoče	350°
Rýchlosť pojazdu - zložená	6 km/h
Rýchlosť pojazdu - zdvihnutá	0.65 km/h
Vnútorňý polomer otáčania	0.5 m
Vonkajší polomer otáčania	1.5 m
Rozmery kolies	Solid / 406 x 127 mm
Batérie	24 V / 250 Ah
Nabíjačka batérii	24 V / 30 A
Celková hmotnosť	2800 kg

